

AMA-PORTER-CK



Jednoduchá nebo dvojitá čerpací stanice v kompaktním provedení s čerpací šachtou pro zemní instalaci z PE-LLD (polyetylén). S jedním, u dvojitých zařízení se 2 výkonnými ponornými čerpadly na odpadní vodu Ama-Porter bez protivýbuchové ochrany. Provedení šachty podle DIN 1986-100 a EN 752/EN 476. Kompletní tlakové potrubí s kulovým kohoutem a kulovým zpětným ventilem instalovaným v šachtě, s možností proplachovací přípojky. Včetně svorkového spoje pro navazující tlakové vedení z PE-HD.

Technické údaje na jedno nahlédnutí

druh ložiska	kuličkové ložisko
frekvence hnacího motoru	50 Hz
druh pohonu	elektrický motor
napětí hnacího motoru	nízké napětí, vysoké napětí
ochrana proti výbuchu	OHNE
druh spojky	bez
druh mazání	mazání tukem
postavení agregátu	instalace do mokré jímky
druh materiálu tělesa (norma EN)	GRAUGUSS
volný průchod max.	60 mm
maximální dopravní výška	21, 00 m
poloha instalace	vertikální
hlavní oblasti použití	odpadní voda; technické vybavení budov
maximální výkon pohonu	1, 50 kW
typ instalace	pod zemí
maximální dopravní množství	40 m ³ /h
maximální počet otáček	2. 900