

Ama-Porter F, S, ICS



Zaplavitelné, vertikální, jednostupňové ponorné čerpadlo odpadní vody, vyrobené ze šedé litiny, bez ochrany proti výbuchu pro čerpání všech druhů odpadní vody a splašků.

Technické údaje na jedno nahlédnutí

druh ložiska	kuličkové ložisko
řezací zařízení	ano
pohon	elektrický motor
frekvence hnacího motoru	50 Hz
druh pohonu	elektrický motor
napětí hnacího motoru	nízké napětí
elektrická přípojka	400 V, 3~; 230 V, 1~
ochrana proti výbuchu	OHNE
počet vstupů oběžného kola	jednótokový
druh materiálu oběžného kola (norma EN)	JL1030
druh spojky	bez
druh mazání	mazání médiiem
maximální povolená teplota média	40 °C
postavení agregátu	instalace do mokré jímky
druh materiálu hřídele (norma EN)	1. 4021
sací poměry	nesamonasávací
vhodné pro pitnou vodu	ano
typ tělesa	kruhové zěleso
typ oběžného kola	vířivé kolo
Anschlußform	příruba
přiřazení UNSPSC	4015150300
druh materiálu tělesa (norma EN)	JL1030
přiřazení e-třídý	36410101; 36410000;36410100
volný průchod max.	60 mm

maximální dopravní výška	21, 20 m
minimální dopravní výška	1, 30 m
poloha instalace	vertikální
druh ucpávky hřídele	mechanická ucpávka; ucpávka hřídele
hlavní oblasti použití	voda; odpadní voda; technické vybavení budov
materiál tělesa	šedá litina
maximální výkon pohonu	1, 50 kW
typ instalace	přenosný; stacionární
maximální dopravní množství	35, 70 m ³ /h
maximální počet otáček	2. 900 1/min